

## Malty pro stavbu plášťů

- ✓ Před použitím nutno přesypat a za sucha promíchat
- ✓ Pro rozmíchání vždy používejte čistou vodu
- ✓ Čím vyšší je teplota vody pro rozmíchání, tím kratší je doba tuhnutí malty.

### HAFTMÖRTEL "ORIGINAL"



ORTNER Haftmörtel "Original" **0-2 mm** je malta s hydraulickým pojivem šedé barvy pro lepení keramických a šamotových materiálů, speciálně vyrobená pro široké použití při stavbě kachlových kamen. Před použitím nutno přesypat a promíchat!

- ✓ Hraniční teplota **1000 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 2 mm**
- ✓ Doba zpracovatelnosti **15 minut** - pro prodloužení doby zpracování použijte **tekutinu na zpomalení tuhnutí malt** (viz níže)

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
ORT10-20	HAFTMÖRTEL - PYTEL	20 kg	-	CZK <b>1 532</b>
ORT10-20P	HAFTMÖRTEL - PALETA	960 kg	48	CZK <b>68 261</b>

### HAFTMÖRTEL CREME



ORTNER Haftmörtel creme 0-1,2 mm je vlastnostmi a použitím porovnatelný s Haftmörtelem "Original". Navíc je jej možno použít i na omítání a spárování.

- ✓ Hraniční teplota **1000 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 1,2 mm**
- ✓ Barva **bílá**
- ✓ Doba zpracovatelnosti **20 minut** - pro prodloužení doby zpracování použijte **tekutinu na zpomalení tuhnutí malt** (viz níže)

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
ORT10OCR	HAFTMÖRTEL "CREME" - PYTEL	20 kg	-	CZK <b>1 672</b>
ORT10CRP	HAFTMÖRTEL "CREME" - PALETA	960 kg	48	CZK <b>75 286</b>

### TEKUTINA NA ZPOMALENÍ TUHnutí MALT



Tekutina zpomalující tuhnutí malty **Haftmörtel a Haftmörtel Creme**.

- ✓ Balení lahev **400 ml**

kód	název	cena bez DPH
ORT10E	TEKUTINA NA ZPOMALENÍ TUHnutí MALT	CZK <b>42</b>

### HAFTKLEBER



ORTNER Haftkleber je lepicí malta pro stavbu krbů a kachlových kamen s univerzálním použitím, na lepení, vyrovnávání a špachtlování. Ideální lepidlo na lepení venkovních plášťů z ORTNER krbových desek.

- ✓ Hraniční teplota **600 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 1,2 mm**
- ✓ Doba zpracovatelnosti **30 minut**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
ORT15	HAFTKLEBER - PYTEL	20 kg	-	CZK <b>865</b>
ORT15P	HAFTKLEBER - PALETA	960 kg	48	CZK <b>39 799</b>

Armovací síťky naleznete dále

## Malty na vnitřní konstrukce

- ✓ Před použitím nutno přesypat a za sucha promíchat
- ✓ Pro rozmíchání vždy používejte čistou vodu

### ZDICÍ MALTA- AUSBAUMÖRTEL



Zdicí malta s keramickým pojivem vhodná pro vyzdívku ohnišť a spalinových tahů ze šamotových materiálů tradiční metodou.

- ✓ Hraniční teplota **1200 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 1 mm**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR130-20	ZDICÍ MALTA - AUSBAUMÖRTEL - PYTEL	20 kg	-	CZK <b>442</b>
OR130-20P	ZDICÍ MALTA - AUSBAUMÖRTEL - PALETA	960 kg	48	CZK <b>20 373</b>

### VERSETZTMÖRTEL



Malta pro tahy a topeniště s keramicko-hydraulickou vazbou. Díky přidanému cementu stavba staticky drží již po vyzdění.

- ✓ Hraniční teplota **1200 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 1,2 mm**
- ✓ Doba zpracovatelnosti **42 minut**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR160	VERSETZTMÖRTEL - PYTEL	20 kg	-	CZK <b>571</b>
OR160P	VERSETZTMÖRTEL - PALETA	960 kg	48	CZK <b>26 074</b>

## Speciální malty

- ✓ Před použitím nutno přesypat a za sucha promíchat
- ✓ Pro rozmíchání vždy používejte čistou vodu

### ŠAMOTOVÁ ZALÉVACÍ HMOTA (SCHAMOTTE-GUSSMASSE)



ORTNER šamotová zalévací hmota je určena pro výrobu nosných a nenosných stavebních prvků, spodních konstrukcí v ohništích a také na výrobu sálavých dílů pro obstavbu venkovního pláště. Je to v podstatě deska z litého šamotu v pytli.

- ✓ Hraniční teplota **450 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 5 mm**
- ✓ Doba zpracovatelnosti **15 minut**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR120	ŠAMOTOVÁ ZALÉVACÍ HMOTA - PYTEL	25 kg	-	CZK <b>1 484</b>
OR120P	ŠAMOTOVÁ ZALÉVACÍ HMOTA - PALETA	1050 kg	42	CZK <b>61 161</b>

### OPRAVNÁ MALTA



Opravná malta je určena pro speciální použití při problémových zónách v oblasti vysokých teplot. Díky použití 2 komponentů (malta a fosfát) je ORTNER opravná malta optimální pro rychlé a kvalitní opravy. Není potřeba žádného vysušování nebo prohřívání. Okamžitě po opravě je možné přejít na plnohodnotný provoz. Použití na opravy všech typů ohnišť, možno použít i ve spalovacích odpadu. Dodržujte prosím pokyny pro zpracování uvedené v technickém listu.

- ✓ Hraniční teplota **1700 °C**
- ✓ Balení **vědro + láhev - 2,5 kg + 0,6 l**

kód	název	cena bez DPH
OR9932-25	OPRAVNÁ MALTA 2-SLOŽKOVÁ, STŘEDNÍ, FOSFÁTOVÉ POJIVO	CZK <b>988</b>

Armovací sítě naleznete dále

## OMÍTKA HAFTPUTZ



Omítka, která jde nanášet se sítkou přímo na materiál bez podkladu.

- ✓ Zrnitost **0 - 0,5 mm**
- ✓ Barva **bílá**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR15	OMÍTKA HAFTPUTZ - PYTEL	20	-	<b>CZK 1 082</b>
OR15P	OMÍTKA HAFTPUTZ - PALETA	960	48	<b>CZK 49 460</b>

## KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA (KACHELOFENVERPUTZ)



Kamnářská omítka je bílá omítková tenkovrstvá malta se speciálními lepicími vlastnostmi. Tímto materiálem dosáhnete požadovanou optickou povrchovou strukturu vytápěných ploch.

- ✓ Hraniční teplota **200 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 0,5 mm, 0 - 1 mm, 0 - 2 mm, 0 - 3 mm**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR10-05-20	KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA - ZRNITOST 0 - 0,5 mm - PYTEL	20	-	<b>CZK 1 546</b>
OR10-05-20P	KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA - ZRNITOST 0 - 0,5 mm - PALETA	960	48	<b>CZK 70 420</b>
OR101-20	KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA - ZRNITOST 0 - 1 mm - PYTEL	20	-	<b>CZK 1 532</b>
OR101-20P	KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA - ZRNITOST 0 - 1 mm - PALETA	960	48	<b>CZK 69 832</b>
OR102	KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA - ZRNITOST 0 - 2 mm - PYTEL	25	-	<b>CZK 1 913</b>
OR102P	KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA - ZRNITOST 0 - 2 mm - PALETA	1050	42	<b>CZK 76 356</b>

## HLADKÁ ŠPACHTLOVACÍ OMÍTKA (GLATTSPACHTELPUTZ)



ORTNER hladká špachtlovací omítka je alkalická jemnovrstvá omítková malta.

- ✓ Hraniční teplota **150 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 0,02 mm**
- ✓ Barva **bílá**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR100-0110	HLADKÁ ŠPACHTLOVACÍ OMÍTKA - PYTEL	10	-	<b>CZK 1 140</b>
OR100-0110P	HLADKÁ ŠPACHTLOVACÍ OMÍTKA - PALETA	800	80	<b>CZK 85 551</b>

## MODELOVACÍ OMÍTKA



ORTNER modelovací omítka je bílá omítková malta se speciálními lepicími vlastnostmi. Je vhodná pro tenkovrstvé omítky, ale také pro modelování říms a struktur. Tloušťka vrstvy 1 - 50 mm.

- ✓ Hraniční teplota **200 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 0,5 mm a 0 - 1 mm**
- ✓ Barva **bílá**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR150-20	MODELOVACÍ OMÍTKA ZRNITOST 0-1 mm - PYTEL	20 kg	-	<b>CZK 652</b>
OR150-20P	MODELOVACÍ OMÍTKA ZRNITOST 0-1 mm - PALETA	960 kg	48	<b>CZK 29 132</b>
OR151	MODELOVACÍ OMÍTKA ZRNITOST 0-0,5 mm - PYTEL	20 kg	-	<b>CZK 652</b>
OR151P	MODELOVACÍ OMÍTKA ZRNITOST 0-0,5 mm - PALETA	960 kg	48	<b>CZK 29 132</b>

## HAFTMÖRTEL CREME



ORTNER Haftmörtel creme 0 -1,2 mm je vlastnostmi a použitím porovnatelný s Haftmörtelem "Originál". Navíc je jej možno použít i na omítání a spárování.

- ✓ Hraniční teplota **1000 °C**
- ✓ Zrnitost **0 - 1,2 mm**
- ✓ Barva **bílá**
- ✓ Doba zpracovatelnosti **20 minut** - pro prodloužení doby zpracování použijte **tekutinu na zpomalení tuhnutí malt** (viz níže)

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	Cena bez DPH
OR110CR	HAFTMÖRTEL "CREME" - PYTEL	20 kg	-	<b>CZK 1 672</b>
OR110CRP	HAFTMÖRTEL "CREME" - PALETA	960 kg	48	<b>CZK 75 286</b>

Armovací sítky naleznete dále
























# FRESCO - HLADKÝ ŠPACHTLOVACÍ TMEL

(NUTNÁ TEKUTINA NA ROZMÍCHÁVÁNÍ)



Hladký špachtlovací tmel je tmel určen pro konečnou úpravu omítek kachlových kamen, krbů a omítaných topných stěn. Kombinuje se s hladkou špachtlovací omítkou. Možnost až 20 barevných odstínů. Pokud se požadovaný odstín nenachází v sortimentu, je možné jednotlivé odstíny i vzájemně míchat.

- ✓ Nutno rozmíchat s Ortner **tekutinou na rozmíchávání** (naleznete dále)
- ✓ Hraniční teplota **150 °C**
- ✓ **2 kg** vystačí na **8 m<sup>2</sup>** plochy.
- ✓ Balení **kbelík 2 kg**

	kód	název	cena bez DPH
	OR100-01S	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, BÍLÝ	CZK <b>415</b>
	OR100-02	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ČERNÝ	CZK <b>415</b>
	OR100-04	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, SKOŘEPINOVÁ BÍLÁ	CZK <b>415</b>
	OR100-05	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, SLONOVINA	CZK <b>415</b>
	OR100-06	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, INKA-ŽLUTÁ (ŽLUTÁ 1)	CZK <b>809</b>
	OR100-07	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, TITANIC (ZELENÁ 3)	CZK <b>809</b>
	OR100-08	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, STARORŮŽOVÁ (ČERVENÁ 2)	CZK <b>415</b>
	OR100-09	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, GINKO ZELENÁ (ZELENÁ 7)	CZK <b>809</b>
	OR100-10	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, LEVANDULOVÁ (MODRÁ 2)	CZK <b>1207</b>
	OR100-12	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, MUŠLOVÁ (ORANŽOVÁ1)	CZK <b>415</b>
	OR100-13	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, SIENA ČERVENÁ (ČERVENÁ 1)	CZK <b>415</b>
	OR100-14	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ZELENÁ 8	CZK <b>809</b>
	OR100-15	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, MODRÁ 4	CZK <b>809</b>
	OR100-17	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ČERVENÁ 4	CZK <b>415</b>
	OR100-18	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ŽLUTÁ 2	CZK <b>415</b>
	OR100-19	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ORANŽOVÁ 2	CZK <b>415</b>
	OR100-20	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, MODRÁ 1	CZK <b>1207</b>
	OR100-21	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ZELENÁ 1	CZK <b>415</b>
	OR100-22	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ZELENÁ 6	CZK <b>415</b>
	OR100-23	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, FIALOVÁ 1	CZK <b>1207</b>
	OR100-24	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, ANTRACIT	CZK <b>415</b>
	OR100-25	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, BŘIDLICOVÁ	CZK <b>415</b>
	OR100-26	SPÁROVACÍ TMEL FRESCO - HLADKÝ, BETONOVÁ	CZK <b>415</b>



## SPÁROVACÍ HMOTY














ORTNER spárovací hmota je vyvinutá speciálně pro stavbu kachlových kamen. Má vynikající lepicí vlastnosti a speciální zesílení pomocí vláken. Ke všem ORTNER spárovacím hmotám jsou vavěně přizpůsobeny i nátěry.

✓ Při barvách označených „A“ je bezpodmínečně nutné použití ORTNER

**tekutiny na rozmíchání 1 litr na 2 kg (naleznete dále)**

✓ Balení kbelík 2 kg nebo 4,5 kg

	kód balení 2 kg	kód balení 4,5 kg	název	cena bez DPH balení 2 kg	cena bez DPH balení 4,5 kg
	OR5000-2	OR5000-4	SPÁROVACÍ HMOTA 000 ČERNÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5097-2	OR5097-4	SPÁROVACÍ HMOTA 097 ČERNO-ČERVENÁ/BASALT "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5098-2	OR5098-4	SPÁROVACÍ HMOTA 098 ČERNO-MODRÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5100-2	OR5100-4	SPÁROVACÍ HMOTA 100 BÍLÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5220-2	OR5220-4	SPÁROVACÍ HMOTA 220 BÍLO-ŠEDÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5240-2	OR5240-4	SPÁROVACÍ HMOTA 240 SVĚTLE-ŠEDÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5260-2	OR5260-4	SPÁROVACÍ HMOTA 260 TMAVĚ-ŠEDÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5280-2	OR5280-4	SPÁROVACÍ HMOTA 280 ANTRACIT "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5320-2	OR5320-4	SPÁROVACÍ HMOTA 320 SKOŘEPINOVÁ-BÍLÁ/BŘÍZA	CZK 462	CZK 1050
	OR5340-2	OR5340-4	SPÁROVACÍ HMOTA 340 LÍSKOVOOŘÍŠKOVÁ HNĚDÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5360-2	OR5360-4	SPÁROVACÍ HMOTA 360 TMAVĚ-HNĚDÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5380-2	OR5380-4	SPÁROVACÍ HMOTA 380 OKROVÁ TMAVÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5400-2	OR5400-4	SPÁROVACÍ HMOTA 400 AZUROVÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5420-2	OR5420-4	SPÁROVACÍ HMOTA 420 SVĚTLE-MODRÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5440-2	OR5440-4	SPÁROVACÍ HMOTA 440 STŘEDNĚ-MODRÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5460-2	OR5460-4	SPÁROVACÍ HMOTA 460 TMAVĚ-MODRÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5490-2	OR5490-4	SPÁROVACÍ HMOTA 490 RUSTIK-MODRÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5491-2	OR5491-4	SPÁROVACÍ HMOTA 491 OCEÁN-MODRÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5520-2	OR5520-4	SPÁROVACÍ HMOTA 520 TYRKYSOVÁ SVĚTLÁ/MINT	CZK 462	CZK 1050
	OR5540-2	OR5540-4	SPÁROVACÍ HMOTA 540 TYRKYSOVÁ STŘEDNÍ	CZK 462	CZK 1050
	OR5560-2	OR5560-4	SPÁROVACÍ HMOTA 560 TYRKYSOVÁ TMAVÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5580-2	OR5580-4	SPÁROVACÍ HMOTA 580 TYRKYSOVÁ SYTÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5620-2	OR5620-4	SPÁROVACÍ HMOTA 620 LIPOVÁ ZELENÁ	CZK 462	CZK 1050
	OR5630-2	OR5630-4	SPÁROVACÍ HMOTA 630 CAPRI	CZK 462	CZK 1050
	OR5640-2	OR5640-4	SPÁROVACÍ HMOTA 640 MECHOVÁ ZELENÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5660-2	OR5660-4	SPÁROVACÍ HMOTA 660 TMAVÁ ZELENÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5680-2	OR5680-4	SPÁROVACÍ HMOTA 680 BŘEČTANOVÁ ZELENÁ "A"	CZK 462	CZK 1050
	OR5690-2	OR5690-4	SPÁROVACÍ HMOTA 690 RUSTIK ZELENÁ "A"	CZK 462	CZK 1050













	kód balení 2 kg	kód balení 4,5 kg	název	cena bez DPH balení 2 kg	cena bez DPH balení 4,5 kg
	OR5720-2	OR5720-4	SPÁROVACÍ HMOTA 720 TERRACOTTA SVĚTLÁ "A"	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5740-2	OR5740-4	SPÁROVACÍ HMOTA 740 TERRACOTTA "A"	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5760-2	OR5760-4	SPÁROVACÍ HMOTA 760 TERRACOTTA TMAVÁ "A"	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5790-2	OR5790-4	SPÁROVACÍ HMOTA 790 ČERVENO-HNĚDÁ "A"	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5820-2	OR5820-4	SPÁROVACÍ HMOTA 820 RŮŽOVÁ SVĚTLÁ	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5840-2	OR5840-4	SPÁROVACÍ HMOTA 840 RŮŽOVÁ STŘEDNÍ	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5850-2	OR5850-4	SPÁROVACÍ HMOTA 850 LOSOSOVÁ	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5860-2	OR5860-4	SPÁROVACÍ HMOTA 860 RŮŽOVÁ TMAVÁ	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5910-2	OR5910-4	SPÁROVACÍ HMOTA 910 SLONOVINOVÁ	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5920-2	OR5920-4	SPÁROVACÍ HMOTA 920 MOHĚROVÁ	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5940-2	OR5940-4	SPÁROVACÍ HMOTA 940 OSTRUŽINOVÁ SVĚTLÁ	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5960-2	OR5960-4	SPÁROVACÍ HMOTA 960 OSTRUŽINOVÁ TMAVÁ "A"	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>
	OR5980-2	OR5980-4	SPÁROVACÍ HMOTA 980 ČERVENÁ TMAVÁ "A"	CZK <b>462</b>	CZK <b>1 050</b>

































## NÁTĚR PRO VYTÁPĚNÉ STĚNY

Nátěr pro omítané akumulční krby a tepelně zatížené stěny. ORTNER Nátěr je schopný odstranit jemné prasklinky.

- ✓ Při barvách označených „A“ je bezpodmínečně nutné použití ORTNER **tekutiny na rozmíchávání** (naleznete dále)
- ✓ Potřebný je dvojnásobný nátěr 1:1
- ✓ 2 kg vystačí na 8 m<sup>2</sup> při dvou nátěrech
- ✓ Hraniční teplota **150 °C**
- ✓ Balení kbelík **2 kg**

	kód	název	cena bez DPH
	OR6000	NÁTĚR 000 ČERNÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6097	NÁTĚR 097 ČERNO-ČERVENÁ/BASALT "A"	CZK <b>834</b>
	OR6098	NÁTĚR 098 ČERNO-MODRÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6100	NÁTĚR 100 BÍLÁ	CZK <b>834</b>
	OR6220	NÁTĚR 220 BÍLO-ŠEDÁ	CZK <b>834</b>
	OR6240	NÁTĚR 240 SVĚTLE-ŠEDÁ	CZK <b>834</b>
	OR6260	NÁTĚR 260 TMAVĚ-ŠEDÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6280	NÁTĚR 280 ANTRACIT "A"	CZK <b>834</b>
	OR6320	NÁTĚR 320 SKOŘEPINOVÁ-BÍLÁ/BŘÍZA	CZK <b>834</b>
	OR6340	NÁTĚR 340 LÍSKOVOOŘÍŠKOVÁ HNĚDÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6360	NÁTĚR 360 TMAVĚ-HNĚDÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6380	NÁTĚR 380 OKROVÁ TMAVÁ "A"	CZK <b>834</b>

	kód	název	cena bez DPH
	OR6400	NÁTĚR 400 AZUROVÁ	CZK <b>834</b>
	OR6420	NÁTĚR 420 SVĚTLE-MODRÁ	CZK <b>834</b>
	OR6440	NÁTĚR 440 STŘEDNĚ-MODRÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6460	NÁTĚR 460 TMAVĚ-MODRÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6490	NÁTĚR 490 RUSTIK-MODRÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6491	NÁTĚR 491 OCEÁN-MODRÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6520	NÁTĚR 520 TYRKYSOVÁ SVĚTLÁ/MINT	CZK <b>834</b>
	OR6540	NÁTĚR 540 TYRKYSOVÁ STŘEDNÍ	CZK <b>834</b>
	OR6560	NÁTĚR 560 TYRKYSOVÁ TMAVÁ	CZK <b>834</b>
	OR6580	NÁTĚR 580 TYRKYSOVÁ SYTÁ	CZK <b>834</b>
	OR6620	NÁTĚR 620 LIPOVÁ ZELENÁ	CZK <b>834</b>
	OR6630	NÁTĚR 630 CAPRI	CZK <b>834</b>
	OR6640	NÁTĚR 640 MECHOVĚ ZELENÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6660	NÁTĚR 660 TMAVÁ ZELENÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6680	NÁTĚR 680 BREČTANOVÁ ZELENÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6690	NÁTĚR 690 RUSTIK ZELENÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6720	NÁTĚR 720 TERRACOTTA SVĚTLÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6740	NÁTĚR 740 TERRACOTTA "A"	CZK <b>834</b>
	OR6760	NÁTĚR 760 TERRACOTTA TMAVÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6790	NÁTĚR 790 ČERVENO-HNĚDÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6820	NÁTĚR 820 RŮŽOVÁ SVĚTLÁ	CZK <b>834</b>
	OR6840	NÁTĚR 840 RŮŽOVÁ STŘEDNÍ	CZK <b>834</b>
	OR6850	NÁTĚR 850 LOSOSOVÁ	CZK <b>834</b>
	OR6860	NÁTĚR 860 RŮŽOVÁ TMAVÁ	CZK <b>834</b>
	OR6910	NÁTĚR 910 SLONOVINOVÁ	CZK <b>834</b>
	OR6920	NÁTĚR 920 MOHÉROVÁ	CZK <b>834</b>
	OR6940	NÁTĚR 940 OSTRUŽINOVÁ SVĚTLÁ	CZK <b>834</b>
	OR6960	NÁTĚR 960 OSTRUŽINOVÁ TMAVÁ "A"	CZK <b>834</b>
	OR6980	NÁTĚR 980 ČERVENÁ TMAVÁ "A"	CZK <b>834</b>



## ARMOVACÍ SÍTKA

ORTNER armovací sítko je teplotodolná vrstva, která slouží pro vyrovnání tepelných roztažností materiálu venkovního pláště. Její použití je univerzální a je vhodná pro všechny druhy omítek. Oproti standardním sítkům je vyrobena ze skla a z přírodních materiálů, které zajišťují její kvalitu a teplotní odolnost. Šířka sítky je 1 m.

kód	název	cena bez DPH
OR972	SKLOVLÁKENNÁ SÍTKA - 50 m	CZK 5 589
OR972-M	SKLOVLÁKENNÁ SÍTKA - 1 m	CZK 112/METR



## ARMOVACÍ SÍTKA JEMNÁ

ORTNER armovací sítko je teplotodolná vrstva, která slouží pro vyrovnání tepelných roztažností materiálu venkovního pláště. Sítko vhodná pro špachtlovací hladkou omítku. Šířka sítky je 1 m.

kód	název	cena bez DPH
OR973	SKLOVLÁKENNÁ SÍTKA - 20 m	CZK 3 335
OR973-M	SKLOVLÁKENNÁ SÍTKA - 1 m	CZK 170/METR



## FASERKIT

Faserkitt je plastická tvarovatelná hmota z keramických vláken s vynikajícími lepicími vlastnostmi. Vytvrdne při působení teploty do tvarové stálosti. **Je vhodný na vytěsnění až do tloušťky 10 mm.**

- ✓ Hraniční teplota **1200 °C**
- ✓ Balení **kartuše 0,4 kg**

kód	název	cena bez DPH
OR9907-K	FASERKITT BÍLÝ	CZK 320
OR9908-K	FASERKITT KRÉMOVÝ	CZK 320
OR9909-K	FASERKITT ŠEDÝ	CZK 320
OR9910-K	FASERKITT ČERNÝ	CZK 320



## VYSOKOTEPLTNÍ SILIKON

Speciální silikon pro teplotodolné pevné spoje.

- ✓ Hraniční teplota **300 °C**
- ✓ Balení **kartuše 0,5 kg**

kód	název	cena bez DPH
OR9926	SILIKON BÍLÝ, DO 250°C	CZK 557
OR9928	SILIKON ŠEDÝ, DO 250°C	CZK 557
OR9925	SILIKON ČERNÝ, DO 250°C	CZK 557
OR9927	SILIKON DO 300°C	CZK 557



## ORFIX 10

Orfix 10 je kyselinovzdorné lepidlo s chemickým pojivem. Díky svým vlastnostem je vhodné pro lepení ORTNER KMS tvarovek a dodatečných napojení na komín. Ředí se vodou.

- ✓ Hraniční teplota **1000 °C**
- ✓ Balení **kbelík 4 kg** nebo **pytel 20 kg**

kód	název	cena bez DPH
OR9905-4	ORFIX 10 - ČERNÝ, PRÁŠEK, KBELÍK 4 kg	CZK 594
OR9905-2	ORFIX 10 - ČERNÝ, PRÁŠEK, PYTEL 20 kg	CZK 2562



## ORFIX 13S

Hotové pastové lepidlo je vyrobeno na silikátové bázi, je anorganické, žáruvzdorné, zdravotně nezávadné, bez ředidel a zápachu, s vysokou lepicí schopností. Může být ředěno max. 5 % s vodou. Použití pro lepení šamotu, izolačních materiálů a savých šamotových a různých žáruvzdorných materiálů.

- ✓ Hraniční teplota **1200 °C**
- ✓ Balení **kbelík 5 kg**

kód	název	cena bez DPH
OR9904	ORFIX 13S - ŠAMOTOVÁ BARVA, DO 1200°C, PASTOVÉ LEPIDLO	CZK 804



## TEKUTINA NA ROZMÍCHÁVÁNÍ

Tekutina na rozmíchávání pro Ortner spárovací hmoty, Fresco tmely a nátěry. Zvyšuje jejich otěruvzdornost.

- ✓ Balení **kanistr 5 litrů** nebo **10 litrů**

kód	název	cena bez DPH
OR900-5	TEKUTINA NA ROZMÍCHÁVÁNÍ, 5 LITRŮ	CZK 461
OR900	TEKUTINA NA ROZMÍCHÁVÁNÍ, 10 LITRŮ	CZK 804