

UNIVERSÁLNÍ MALTA PLUS



Vynikající a léty prověřená malta s keramickým pojivem vhodná pro vyzdívku ohnišť a spalinových tahů ze šamotových materiálů. Lze ji použít na spáry s tloušťkou od 2 do 8 mm. Je nutno ji zpracovávat s předem navlhčenými tvarovkami a před použitím se musí za sucha promíchat.

✓ Hraniční teplota **1300 °C**

kód	název	váha / kus (kg)	počet kusů na paletě	cena bez DPH
WH-3194	UNIVERSÁLNÍ MALTA PLUS	25	40	CZK 446

UNIVERSÁLNÍ MALTA HM (HAFTMÖRTEL)



Zcela univerzální, hydraulicky tuhnoucí malta, kterou lze použít od topeniště až po venkovní plášť. Naprosto ideální je k lepení stabilních venkovních plášťů. Po namíchání je zpracovatelná 15 - 20 minut a použit jde pro spáry téměř s jakoukoliv tloušťkou. Použít ji můžeme na spáry takřka s libovolnou tloušťkou.

✓ Hraniční teplota **1200 °C**

Objednací číslo	Označení	Váha/kus (kg)	počet/paleta (kusů)	Cena bez DPH
WH-2740	UNIVERSÁLNÍ MALTA HM(HAFTMÖRTEL)	20	50	CZK 2 099

UNIVERSÁLNÍ MALTA HKM



Keramicky tuhnoucí malta použitelná ve spárách s tloušťkou 3 - 20 mm. Může být použita pro vyzdívku topenišť a tahový systém, ale i pro venkovní šamotový plášť s tloušťkou od 4 cm. Malta má zcela stejnou roztažnost jako šamot v kvalitě HBO+.

✓ Hraniční teplota **1300 °C**

Objednací číslo	Označení	Váha/kus (kg)	počet/paleta (kusů)	Cena bez DPH
WH-3877	UNIVERSÁLNÍ MALTA HKM	25	40	CZK 1 045

DIDOTECT 135-V



Tento tmel dodávaný v kbelíku je ideálním žáruvzdorným lepidlem na šamot, který zcela dokonale spojí. Velice oblíbený je také při lepení vermikulitových a kalciumsilikátových desek.

✓ Hraniční teplota **1350 °C**

Objednací číslo	Označení	Váha/kus (kg)	počet/paleta (kusů)	Cena bez DPH
WH-2861	DIDOTECT 135-V (KBELÍK)	10	48	CZK 888

KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA NATUR – BÍLÁ



Výborná omítka pro omítání zděných kamen, kamnových soklů a kamnových sopouchů. Čistě bílá barva je dosažena díky mramorové drti. Při tloušťce 1 cm je 25 kg pytel dostačující pro 2 m² omítky. Zrnitost je 0 - 1 mm a omítka má vysoký podíl vápna. Omítku lze nanášet v jedné vrstvě o tloušťce 5 - 10 mm, nebo ve více vrstvách v tloušťce 10 - 20 mm.

✓ Hraniční teplota použití je **300 °C**

✓ Zrnitost **0 - 1 mm**, vysoký podíl vápna

Objednací číslo	Označení	Váha/kus (kg)	počet/paleta (kusů)	Cena bez DPH
WH-3309	NATUR-OMÍTKA BÍLÁ	25	42	CZK 991

MODELOVACÍ KAMNÁŘSKÁ OMÍTKA – BÍLÁ



Na omítání zděných kamen, kamnových soklů a kamnových sopouchů + na modelování říms atd.. Při tloušťce 1 cm je 25 kg pytel dostačující pro 1,8 m² omítky.

✓ Zrnitost omítky **0 - 1 mm**.

✓ Hraniční teplota **300 °C**

Objednací číslo	Označení	Váha/kus (kg)	počet/paleta (kusů)	Cena bez DPH
WH-3543	MODELOVACÍ OMÍTKA BÍLÁ	25	42	CZK 1 082